



SILIKE VOLÁTIL

REV.03
DATA 24/07/2023

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - SILIKE VOLÁTIL

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME COMERCIAL: SILIKE VOLÁTIL

ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS

ENSAIOS	UNIDADE	LIMITE
Aspecto	-	Líquido
Cor	-	Incolor a levemente amarelado
Odor	-	Característico
Densidade (25 °C)	g/cm ³	0,800 - 0,900
Viscosidade (25 °C)	cps	10-20
Solubilidade em água	-	Insolúvel
Aquecimento máximo recomendado	°C	O aquecimento não é recomendado para esse produto.
Ponto de congelamento	°C	Aproximadamente 0
Ponto de fusão	°C	Aproximadamente 0
Ponto de fulgor	°C	30 °C

APLICAÇÃO

SILIKE VOLÁTIL: É uma alternativa ao ciclotetrasiloxane, ciclopentasiloxane e outros voláteis, mantendo desempenho semelhante e características físico químicas e sensoriais. Possui baixa viscosidade e propriedades voláteis com sensorial agradável, toque levemente seco e brilhante. Indicado para aplicações hair care, skin care, produtos para barba, desodorantes e protetores solares.

A sugestão de aplicação é na faixa de 1 - 80%, variando de acordo com o produto em que for utilizado.

Nota

O produto exposto a temperatura inferior a 0 °C pode mudar para fase sólida. O aquecimento não é recomendado. Este produto é inflamável.

EMBALAGEM

Embalagens de 4kg 25kg 40kg e 180kg

PRAZO DE VALIDADE

24 meses a partir da fabricação